
FICHA TÉCNICA

# Bomba de alta presión y alto flujo de 25HP trifásica



## MODELO

MT3ME2500

## CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo, alto flujo y alta presión.

## MARCA

EVANS

## CATEGORIA

Bombas de Superficie



| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Marca del motor | Evans |
| Potencia del Motor | 25.00 HP |
| RPM del Motor | 3450 RPM |
| Encendido | Eléctrico |
| Voltaje | (220 / 440) V |
| Fases del motor | Trifásico |
| Corriente | (68 / 34) A |

| BOMBA | |
|---|---|
| Tipo de Bomba | Centrífuga |
| Flujo Optimo | 1440.00 LPM |
| Altura Optima | 56.00 m |
| Numero de etapas | 1 etapas |
| Diametro de succion | 3.00 pulg |
| Diametro de descarga | 3.00 pulg |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del cuerpo | Hierro Gris |
| Material del impulsor | Hierro Gris |
| Material del sello mecanico | Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna |
| Temperatura Maxima del Agua | 40 C |

| INFORMACION ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones de empaque | 95.00 X 56.00 X 66.00 cm |
| Garantia | 1 año |
| Peso | 175.00 kg |

## USOS


Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigacion.

## BENEFICIOS

Diseño practico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Hierro de larga duración, requiere de un minimo mantenimiento.

FICHA TÉCNICA

# Bomba de alta presión y alto flujo de 25HP trifásica




## MODELO

MT3ME2500

## CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor 2 polos de alta eficiencia, trabajo continuo, alto flujo y alta presión.

## MARCA

EVANS

## CATEGORIA

Bombas de Superficie



## USOS

Ideal para la transferencia de agua limpia en la industria. Suministro de agua en complejos residenciales y sistemas de irrigacion.

## BENEFICIOS

Diseño practico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de Hierro de larga duración, requiere de un minimo mantenimiento.